

125 YEARS  
HH group

**HH**

VAN DER HAEGHE b.v.



 **ISEKI**

**TM3217**

**DE JUISTE KEUZE : LICHT, WENDBAAR EN  
MAXIMAAL VERMOGEN**

## Compacte krachtpatser voor de professionele gebruiker!

Deze trekkers voeren de meest veeleisende taken moeiteloos voor u uit. 19 Pk Iseki dieselmotor met grote cilinderinhoud en hoog koppel, volledig uitgerust instrumentenbord, schijfremmen, grote brandstoftank, mechanische of hydrostatische transmissie, middenaftakas op de modellen met hydrostatische aandrijving en een hefinrichting met grote hefkracht.

Dankzij de solide constructie van de transmissie en de achteras zijn zware belastingen mogelijk. Standaard met trekhaak voor- en achteraan en gewichten-drager. Keuze uit diverse aanbouwmogelijkheden: maaiers, frontladers, machines voor grondbewerking, e.a.

### Technische gegevens

Model	TM3217 MECH	TM3217 HST
Motor type	ISEKI E3112 Stage V	ISEKI E3112 Stage V
Maximaal vermogen	24 Pk	24 Pk
Nominaal vermogen	14,3 kW bij 2500 t/min	14,3 kW bij 2500 t/min
Cilinder inhoud	1123 cc - 3 cilinders	1123 cc - 3 cilinders
Tankinhoud	28 liter	28 liter
Transmissie		
Transmissie	Mechanisch	Hydrostatisch
Aantal versnellingen/groepen	8 vooruit en 8 achteruit	3 groepen
Rijsnelheid vooruit	LB: 1,5 - 23,2 km/u   GB: 1,5 - 22,4 km/u	LB: 0 - 24,4 km/u   GB: 0 - 22,4 km/u
Rijsnelheid achteruit	LB: 1,3 - 15,8 km/u   GB: 1,3 - 15,3 km/u	LB: 0 - 16,6 km/u   GB: 0 - 15,3 km/u
Aftakas		
Achter en midden	540 t/min en 2000 t/min	540 t/min en 2000 t/min
Hefinrichting		
Hefvermogen	600 kg	600 kg
Categorie	Cat. 1	Cat. 1
Positieregeling	Ja	Ja
Hydrauliek		
Hydraulische ventielen	1 EW/DW met zweefstand	2 EW/DW met zweefstand
Pompcapaciteit	20 liter/min	20 liter/min
Besturing	Hydraulisch	Hydraulisch
Afmetingen		
Totale lengte	2815 mm	2815 mm
Totale breedte (LB/GB)	LB: 1110 mm   GB: 1260 mm	LB: 1110 mm   GB: 1260 mm
Totale hoogte (LB/GB)	2390 mm	2390 mm
Gewicht	LB: 835 kg   GB: 850 kg	LB: 835 kg   GB: 850 kg
Banden		
Bandenmaat landbouw (LB)	Voor: 6-12 en achter: 9.5-16	Voor: 6-12 en achter: 9.5-16
Bandenmaat gazon (GB)	Voor: 24x8.50-12 en achter: 315/75D-15	Voor: 24x8.50-12 en achter: 315/75-D15
Industriebanden	Voor: 23x8.5-12 en achter: 12-16.5	Voor: 23x8.5-12 en achter: 12-16.5
Bandenmaat Garden Pro	Voor: 200/70R16 en achter: 300/70R20	Voor: 200/70R16 en achter: 300/70R20


**ISEKI**

**TM3217**

**DE JUISTE KEUZE : LICHT, WENDBAAR  
EN MAXIMAAL VERMOGEN**

