

125 YEARS  
HH group

**HH**

VAN DER HAEGHE b.v.



 **ISEKI**

**TXGS24** DE COMPACTE ALL-ROUNDER

## Iseki TXGS24 - 100% Iseki!

De Iseki TXGS24 biedt een ongekend hoog niveau op het gebied van ergonomie en toepassingsmogelijkheden.

Deze compacte trekker is standaard voorzien van een verstelbaar stuur, cruise controle, groot vlak bestuurdersplatform, een trekhaak voor- en achteraan en 2 dubbelwerkende hydraulische ventielen.

Deze sub compact trekker heeft een koppellijke 3 cilinder Iseki dieselmotor met een motorvermogen van 24 Pk, een in- en uitschakelbare 4 wiel aandrijving, stuurbekrachtiging en een 3-puntshefinrichting met een hefvermogen van 540 kg. Dit alles maakt deze machine compleet!

### Technische gegevens

Model	TXGS24
Motor type	ISEKI E3112 Stage V
Maximaal vermogen	24 Pk
Nominaal vermogen	16,8 kW bij 2600 t/min
Cilinder inhoud	1123 cc - 3 cilinders
Tankinhoud	25 liter
Transmissie	
Transmissie	Hydrostatisch
Aantal groepen	2
Rijsnelheid vooruit	TB: 0 - 14,2 km/u   GB: 0 - 13,8 km/u   IB: 0 - 14,2 km/u
Rijsnelheid achteruit	TB: 0 - 10,6 km/u   GB: 0 - 10,4 km/u   IB: 0 - 10,6 km/u
Aftakas	
Aftakas achter en midden	540 t/min en 2000 t/min
Hefinrichting	
Hefvermogen	540 kg
Categorie	Cat. 1
Hydrauliek	
Hydraulische ventielen	1 DW en 1 DW met zweefstand, bediend met joystick
Pompcapaciteit	24 liter/min
Besturing	Hydraulisch
Afmetingen	
Totale lengte	2575 mm
Totale breedte (TB/GB/IB)	1190 mm
Totale hoogte (TB/GB/IB)	TB: 2340 mm   GB: 2335 mm   IB: 2340 mm
Bodemvrijheid (TB/GB/IB)	TB: 160 mm   GB: 155 mm   IB: 160 mm
Wielbasis	1450 mm
Gewicht (TB/GB/IB)	TB: 785 kg   GB: 780 kg   IB: 790 kg
Banden	
Bandenmaat terra (TB)	Voor: 18x8.50-10 en achter: 26x12.00-12
Bandenmaat gazon (GB)	Voor: 18x8.50-10 en achter: 26x12.00-12
Bandenmaat industrie (IB)	Voor: 18x8.50-10 en achter: 26x12.00-12

# ISEKI

## TXGS24

### DE COMPACTE ALL-ROUNDER

